

TECHNISCHE GEGEVENS GROTE ZAAL

STADSGEHOORZAAL KAMPEN

De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud.
Laatste update: September 2026

ZAAL

Zaal (incl. orkestbak)	343
Balkon	142
Geluidseiland	rij 12 en 13 – 2 x 7 stoelen in het midden
Rolstoelplek	rij 12 en 13
Volgspot	Robe T2 met RoboSpot
Orkestbak	Eerste 3 rijen van de zaal kunnen verwijderd worden
Artiestenfoyer	1 ^e verdieping
Kleedkamers	5
Douche	3, geen handdoeken aanwezig!

MAATVOERING

Hoogte toneelvloer	0,90m
Trekhoogte	9,60m
Portaalbrug	max. 5,50m hoog en min. tot bijna toneelvloer
Manteaux	8m vast
Vaste opening	7,98 m x ± 5m (b x h)
Voorrand toneel tot KK	2,84m
Diepte toneel vanaf KK	8,50m

LADEN EN LOSSEN

Adres	Zijkant gebouw, Nieuwe Markt 7
Route	Via N50
Parkeren	Beperkt plek in parkeervergunning. Rondom het gebouw, max 1,5 uur (betaald) Meeuwenplein, max 3 uur (betaald) Bij het station, onbeperkt (gratis)
Kleinste afmeting deuren	1,65m x 2,60m (b x h)
Peil	Straatniveau
Lift	2x schaarheffer 3,00m x 4,00m

TREKKENWAND

Trekken zijn computergestuurd met Arthea van DTS2

Aantal	31
Max. snelheid	1,2m/s
Trekafstand	0,20m
Treklengte	11,20m
Trekhoogte	9,60m
Max. belasting	300kg
Max. puntbelasting	100kg
Max. belasting buiten ophangpunt	30kg
Zijtrek	1x op links (beweegbaar) 1x op rechts (vaste hoogte)
t.b.v. proceniumtruss	3x takel, max. belasting 1000kg
t.b.v. zaaltruss	1x trek (4 ophangpunten), max. belasting 300kg

AFSTOPPING

Voordoek	Rood, bediening links op de hand, Wagner mogelijk
Poten	6x 2,75m x 7,00m
Friezen	5x 11,00m x 2,75m
Horizondoek	Wit, niet verplaatsbaar
Gaas	Zwart 11,00 x 7,00 Zwart 11,00 x 4,75 Wit 11,00 x 7,00

LICHT

Afstandsbediening	ELC Focus Hand
DMX	ELC Ethernet netwerk topologie 3x DMX-in bij FOH
Dimmers (op rechts)	Voor 8 x 2,4kW Midden 8 x 2,4kW Achter 8 x 2,4kW
Dimmers (los)	TTL Dimmipack - 6 x 2,5kW
Vast licht	Let op , alle profielen en fresnels zijn in LED uitgevoerd en multicolor of 1 kanaals (met LEE kleurkeuze in de spot) aan te sturen. Prolights EclProfile HDTWC Prolights EclFresnel TW Robe T.5 Profile
Horizonbatterij	4x ETC Linear 4 Deep blue (celldirect) Aanstuurbaar op 3 manieren: Lee kleur nummer RGB Volledige controle 96ch totaal

LOS LICHT

Zie "TECHNISCHE GEGEVENS LOSSE TECHNIEK STADSGEHOORZAAL"

GELUID

Analoog foh->toneel Matrix	16x in + 8x uit Symetrix (8x in FOH + 8x in Toneel)	
F.O.H.	5x NEXO GEO M10 1x NEXO LS18 5x NEXO GEO M6 1x NEXO ID24 1x NEXO ID24 2x NEXO GEO M6 1x NEXO ID24	Main links - rechts Sub links - rechts Center Sidefill links - rechts Frontfill Delay links - rechts Balkon links - rechts
Slechthorendeninstallatie	Phonak FM	

STROOM

125A CEE	Links achter
63A CEE	Links achter
32A CEE	Links achter
32A CEE	Rechts midden
32A CEE	Links voor
4 x 3 WCD 10A (tbv LED)	Rechts voor Rechts midden Links en rechts achter
Geluid	
32A CEE	Links en rechts voor
WCD 16A	Links en rechts voor Links en rechts midden

VIDEO

Zie losse Videosysteem	Toneelbeeld
------------------------	-------------

LOS MATERIAAL

Eénpersoonshoogwerker	ALP Lift zelfrijdend
WATERAANSLUITING	Brandslang toneel, links achter Kleedkamer 2 t.b.v. wasmachine
Kluiten	Artiesteningang 20x 12kg

Materialen van de lijst "Losse techniek" zijn in overleg deels inzetbaar in de Grote Zaal